



1. Fabbricante:

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)

2. Codice di identificazione del prodotto:

Maniglione antipanico tipo "A"

3. Numero di tipo che consente l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 (CPR):

Serie: PALMO inactive leaf

Modelli: 9490000**** + 9459** + 212****65*

Accessori: 94100160, 032144*, 032714*, 032724*, 032744*, 032154*, 032164*, 032174*, 032704*, 032184*, 0321A4*, ARIES 00E1***10**, 032532*, 03243**, 03241**, 032515*, 03246**, 03242*, 3240**, 03250**, 03245**, 04244**

4. Uso previsto del prodotto:

Per porte sulle vie di esodo

5. Sistema di valutazione della costanza delle prestazioni:

1 - Allegato V (305/2011 UE - CPR)

6. Organismo Notificato:

ICIM S.p.A.

Numero:

0425

7. Certificato di costanza delle prestazioni:

0425 – CPR - 2150

8. Norma armonizzata:



EN1125:2008

Classificazione:

|3|7|6|B|1|4|2|2|A|C|

9. Caratteristiche essenziali

EN1125 § 4.1.2	Funzione di apertura:	< 1 [sec]
EN1125 § 4.1.3	Montaggio del dispositivo antipanico	La direzione dell'operazione di sgancio del dispositivo è nella direzione di apertura della porta.
EN1125 § 4.1.5	Spigoli ed angoli esposti	$r \geq 0,5$ [mm]
EN1125 § 4.1.7	Porta a due ante	Quando impiegato su porta a due ante consente che entrambe le ante si aprano simultaneamente
EN1125 § 4.1.9	Installazione della barra	$Z \leq 150$ [mm]
EN1125 § 4.1.10	Lunghezza della barra	$X \geq 60\% Y$
EN1125 § 4.1.11	Sporgenza della barra	$W \leq 100$ [mm]
EN1125 § 4.1.12	Terminale della barra	La barra di azionamento non sporge oltre nessuno dei due bracci terminali di sostegno.
EN1125 § 4.1.13	Superficie di azionamento della barra	$V \geq 18$ [mm]
EN1125 § 4.1.14	Asta di prova	Il dispositivo non intrappola l'asta di prova in nessuna posizione della piastra di spinta.
EN1125 § 4.1.15	Spazio libero rispetto alla superficie della porta	$R \geq 25$ mm con barra premuta
EN1125 § 4.1.16	Spazio libero accessibile	Il blocchetto di prova posto in qualsiasi spazio accessibile non impedisce il corretto funzionamento del dispositivo.
EN1125 § 4.1.17	Movimento libero della porta	Il dispositivo non ha nessun elemento che impedisca il movimento libero della porta una volta che viene sbloccata.
EN1125 § 4.1.18	Elemento di chiusura verticale	L'azionamento dell'elemento di chiusura dell'asta verticale inferiore non aziona l'elemento di chiusura dell'asta verticale superiore.
EN1125 § 4.1.20	Contro bocchette	Le contro bocchette proteggono il telaio della porta da danneggiamenti nell'apertura e nella





DoP N° EN1125-2150

chiusura della porta

$H \leq 15$ [mm], $M \leq 45$ [°], $P \leq 3$ [mm].

EN1125 § 4.1.21 **Dimensioni delle contro
bocchette**

EN1125 § 4.1.23 **Massa e dimensioni della
porta**

$M \leq 200$ [kg], $H \leq 5000$ [mm], $L \leq 1320$ [mm]

EN1125 § 4.1.24 **Dispositivo di accesso
dall'esterno**

Il dispositivo di accesso dall'esterno non impedisce l'azionamento del dispositivo di emergenza dall'interno.

EN1125 § 4.2.2 **Forza di apertura**

$F \leq 80$ [N] con la porta non sottoposta a pressione ed $F \leq 220$ [N] con la porta sottoposta a pressione di 1000 [N]

EN1125 § 4.2.7 **Requisito di sicurezza per i
beni**

Grado 1: il dispositivo rimane in posizione di chiusura quando la porta viene sottoposta ad una forza di 1000N.

EN1125 § 4.1.7 **Resistenza alla corrosione**

Grado 4: altissima resistenza (240 ore NSS)

EN1125 § 4.1.6 **Intervallo di temperatura**

-10 [°C]; +60 [°C]

EN1125 § 4.1.19 **Coperture per aste verticali**

Non applicabile

EN1125 § 4.1.22 **Lubrificazione**

Ogni 20 000 cicli di prova senza smontare il dispositivo.

EN1125 § 4.2.3 **Forza di riaggancio**

≤ 50 [N]

EN1125 § 4.2.4 **Durabilità**

Grado 7: 200 000 cicli di prova.

EN1125 § 4.2.5 **Resistenza all'uso improprio**

Resiste a F1, F2, F3, F4

EN1125 § 4.2.6 **Resistenza all'uso improprio -
aste verticali**

Non applicabile

EN1125 § 4.2.8 **Esame finale**



Il dispositivo si apre con $F \leq 80$ [N] con la porta non sottoposta a pressione ed $F \leq 220$ [N] con la porta sottoposta a pressione di 1000 [N].

EN1125
Allegato B **Idoneità all'impiego su porte
tagliafuoco e/o tagliafumo.**

Grado B: idoneo all'impiego su porte tagliafuoco/tagliafumo

EN1125 § 4.1.25 **Sostanze pericolose**

I materiali contenuti in questo prodotto non contengono o rilasciano sostanze pericolose in quantità superiore ai livelli massimi specificati in esistenti norme dei materiali Europee o di qualsiasi normativa nazionale





DoP N° EN1125-2150

1. Manufacturer:

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)

2. Product identification code:

Panic exit device Type "A"

3. Type number allowing identification of the construction product as required under Article 11, paragraph 4 (CPR):

Series PALMO inactive leaf
 Models: 9490000**** + 9459** + 212***65*
 Accessories: 94100160, 032144*, 032714*, 032724*, 032744*, 032154*, 032164*, 032174*, 032704*, 032184*, 0321A4*,
 ARIES 00E1***10**, 032532*, 03243**, 03241**, 032515*, 03246**, 03242*, 3240**, 03250**, 03245**,
 04244**

4. Intended use of the construction product:

For doors on escape routes

5. System of assessment and verification of constancy of performance:

1 - Annex V (305/2011 UE - CPR)

6. Notified Body:

ICIM S.p.A.

Number

0425

7. Certificate of constancy of performance:

0425 – CPR - 2150

8. Harmonized standard:




EN1125:2008

Classification:

|3|7|6|B|1|4|2|2|A|C|

9. Essential characteristics

EN1125 § 4.1.2	Release function	< 1 [sec]
EN1125 § 4.1.3	Panic exit device mounting	Assembling on the inside face of the door
EN1125 § 4.1.5	Exposed edge and corners	$r \geq 0,5$ [mm]
EN1125 § 4.1.7	Double doorset	When used on double doorset leaves allows both leaves to be opened simultaneously.
EN1125 § 4.1.9	Bar installation	$Z \leq 150$ [mm]
EN1125 § 4.1.10	Bar length	$X \geq 60\%$ Y
EN1125 § 4.1.11	Bar projection	$W \leq 100$ [mm]
EN1125 § 4.1.12	Bar end	The operating bar does not protrude beyond either of the end support brackets.
EN1125 § 4.1.13	Operating bar face	$V \geq 18$ [mm]
EN1125 § 4.1.14	Test rod	The device does not trap the test rod in any position of the push pad.
EN1125 § 4.1.15	Door face gap	$R \geq 25$ mm with pushed bar
EN1125 § 4.1.16	Accessible gap	The test piece placed in any accessible gap cannot prevent the correct operation of the device.
EN1125 § 4.1.17	Door free movement	The device does not include any element impeding the free movement of the door once it is released.
EN1125 § 4.1.18	Top vertical bolt	The releasing of the bottom vertical rod bolt head does not release the top vertical rod bolt head.
EN1125 § 4.1.20	Keepers	The keeper protects the door frame from the damage caused by the door closing and opening.
EN1125 § 4.1.21	Keepers dimensions	$H \leq 15$ [mm], $M \leq 45$ [°], $P \leq 3$ [mm].
EN1125 § 4.1.23	Door mass and dimensions	$M \leq 200$ [kg], $H \leq 5000$ [mm], $L \leq 1320$ [mm]
EN1125 § 4.1.24	Outside access device	The outside access device does not render the emergency device inoperable from the





DoP N° EN1125-2150

inside.

EN1125 § 4.2.2 Release force

 $F \leq 80 \text{ [N]}$ <80N with the door unloaded and $\leq 220 \text{ [N]}$ with the door loaded with 1.000N.

EN1125 § 4.2.7 Security requirement

Grade 1: the device remains locked when a force of 1000 [N] is applied to the door.

EN1125 § 4.1.7 Corrosion resistance

Grade 4: very high resistance (240 hours)

EN1125 § 4.1.6 Temperature range

-10 [°C]; +60 [°C]

EN1125 § 4.1.19 Cover for vertical rods

Not applicable

EN1125 § 4.1.22 Lubrication

Every 20 000 cycles without dismounting the device

EN1125 § 4.2.3 Reengaging force

 $\leq 50 \text{ [N]}$

EN1125 § 4.2.4 Durability

Grade 7: 200 000 test cycles

EN1125 § 4.2.5 Abuse test

It withstand to F1, F2, F3, F4

EN1125 § 4.2.6 Abuse test – vertical rods

Not applicable

EN1125 § 4.2.8 Final examination

The device is released with a force $\leq 80 \text{ [N]}$ with the door unloaded and $\leq 220 \text{ [N]}$ with the door loaded with 1.000 [N].

EN1125 Annex B Suitability for use on fire/smoke resistance door assemblies.

Grade B: suitable for use on fire/smoke resisting door assemblies.

EN1125 § 4.1.25 Dangerous substances

The materials in this product do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any national regulations.



DoP N° EN1125-2150

1. Fabricante:

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)

2. Código de indentificación único del producto-tipo:

Dispositivos antipánico tipo "A"

3. Número de código de identificación del producto de la construcción de acuerdo al Art. 11, párrafo 4 (RPC):

Serie: PALMO inactive leaf

Modelos: 9490000**** + 9459** + 212***65*

Accesorios: 94100160, 032144*, 032714*, 032724*, 032744*, 032154*, 032164*, 032174*, 032704*, 032184*, 0321A4*, ARIES 00E1***10**, 032532*, 03243**, 03241**, 032515*, 03246**, 03242*, 3240**, 03250**, 03245**, 04244**

4. Uso previsto del producto de la construcción

Para puertas situadas en vías de evacuación

5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto:

1 - Allegato V (305/2011 UE - RPC)

6. Organismo notificado

ICIM S.p.A.

Numero:

0425

7. certificado de constancia de prestaciones:

0425 – CPR - 2150

8. Norma armonizada:

EN1125:2008

Clasificación:

|3|7|6|B|1|4|2|2|A|C|

9. Características esenciales

EN1125 § 4.1.2 Función de apertura

< 1 [sec]

EN1125 § 4.1.3 Montaje del dispositivo antipánico

Montaje en la cara interna de la puerta.

EN1125 § 4.1.5 Aristas y esquinas expuestas

 $r \geq 0,5$ [mm]

EN1125 § 4.1.7 Puerta de dos hojas

Cuando es usado en una puerta de dos hojas permite a ambas hojas ser abiertas simultáneamente.

EN1125 § 4.1.9 Instalación de la barra

 $Z \leq 150$ [mm]

EN1125 § 4.1.10 Largo de la barra

 $X \geq 60\%$ Y

EN1125 § 4.1.11 Salida de la barra

 $W \leq 100$ [mm]

EN1125 § 4.1.12 Final de la barra

El accionamiento de la barra no sobresale más allá de ninguno de los dos brazos de apoyo.

EN1125 § 4.1.13 Superficie barra accionamiento

 $V \geq 18$ [mm]

EN1125 § 4.1.14 Varilla de ensayo

El dispositivo no retiene la varilla de ensayo en ninguna posición de la placa a presión

EN1125 § 4.1.15 Espacio con la cara de la hoja

 $R \geq 25$ mm con barra prensada

EN1125 § 4.1.16 Espacio accesible




La pieza de ensayo colocada en cualquier espacio accesible no impide el funcionamiento correcto del dispositivo de emergencia

EN1125 § 4.1.17 Movimiento libre de la puerta

El dispositivo no incluye ningún elemento que impida el libre movimiento de la puerta una vez ha sido desbloqueada.

EN1125 § 4.1.18 Elemento de cierre vertical



El accionamiento del elemento de cierre de la varilla vertical inferior no acciona el elemento de cierre de la varilla vertical superior






DoP N° EN1125-2150

EN1125 § 4.1.20	Cerraderos	Los cerraderos protegen el marco de la puerta de daños causados durante el cierre y la apertura de la misma.
EN1125 § 4.1.21	Dimensiones de los cerraderos	$H \leq 15$ [mm], $M \leq 45$ [°], $P \leq 3$ [mm].
EN1125 § 4.1.23	Dimensiones y masa de la puerta	$M \leq 200$ [kg], $H \leq 5000$ [mm], $L \leq 1320$ [mm]
EN1125 § 4.1.24	Dispositivo de acceso exterior	El dispositivo de acceso exterior no impide la maniobra del dispositivo de emergencia desde el interior.
EN1125 § 4.2.2	Fuerza de apertura	$F \leq 80$ [N] con la puerta no sometida a presión y ≤ 220 [N] con la puerta sometida a presión de 1000 [N].
EN1125 § 4.2.7	Requisitos de seguridad de bienes	Grado 1: el dispositivo permanece en posición de cierre cuando soporta una fuerza de 1000 [N] aplicada a la puerta.
EN1125 § 4.1.7	Resistencia a la corrosión	Grado 4: altísima resistencia (240 horas NSS)
EN1125 § 4.1.6	Rango de temperaturas	-10 [°C]; +60 [°C]
EN1125 § 4.1.19	Carcasa para las varillas verticales	No aplicable
EN1125 § 4.1.22	Lubrificazione	Ogni 20 000 cicli di prova senza smontare il dispositivo.
EN1125 § 4.2.3	Fuerza de reenganche	≤ 50 [N]
EN1125 § 4.2.4	Durabilidad	Grado 7: 200 000 ciclos de prueba.
EN1125 § 4.2.5	Resistencia al uso impropio	Resiste a F1, F2, F3, F4
EN1125 § 4.2.6	Resistenza al uso impropio – Varillas verticales	No aplicable
EN1125 § 4.2.8	Examen final	El dispositivo se abre con una fuerza $F \leq 80$ [N] con la puerta no sometida a presión y ≤ 220 [N] con la puerta sometida a presión de 1000 [N].
EN1125 Allegato B	Idoneidad para su uso en puertas cortafuego/cortahumo.	Grado B: Apto para uso en puertas resistentes al fuego y al humo.
EN1125 § 4.1.25	Sustancias peligrosas	Los materiales de los productos no contienen o liberan ninguna sustancia peligrosa en niveles superiores a los máximos especificados en las normas europeas de materiales existentes y en cualquier regulación nacional.





1. Fabricant :

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)

2. Code d'identification unique du produit type :

Fermetures anti-panique type "A"

3. Numéro de type permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 (CPR) :

Série: PALMO inactive leaf
 Modèles: 9490000**** + 9459** + 212***65*
 Accessoires: 94100160, 032144*, 032714*, 032724*, 032744*, 032154*, 032164*, 032174*, 032704*, 032184*, 0321A4*,
 ARIES 00E1***10**, 032532*, 03243**, 03241**, 032515*, 03246**, 03242*, 3240**, 03250**, 03245**,
 04244**

4. Usage prévu du produit de construction

Pour portes situées sur les voies d'évacuation

5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :

1 - Annexe V (305/2011 UE - CPR)

6. Organisme de certification :

ICIM S.p.A.

Numéro :

0425

7. Certificat de constance de performance :

0425 – CPR - 2150

8. N norme harmonisée :

EN1125:2008

Classification :

|3|7|6|B|1|4|2|2|A|C|

9. Caractéristiques essentielles

EN1125 § 4.1.2 Fonction de déverrouillage

< 1 [sec]

EN1125 § 4.1.3 Montage de la fermeture anti-panique

Montage sur la face interne de la porte

EN1125 § 4.1.5 Arêtes vives et angles exposés

 $r \geq 0,5$ [mm]

EN1125 § 4.1.7 Bloc porte à deux vantaux

Lorsqu'il est utilisé sur une double porte, il permet l'ouverture simultanée des deux vantaux.

EN1125 § 4.1.9 installation de la barre

 $Z \leq 150$ [mm]

EN1125 § 4.1.10 Longueur de la barre

 $X \geq 60\%$ Y

EN1125 § 4.1.11 Projection de la barre

 $W \leq 100$ [mm]

EN1125 § 4.1.12 Extrémité de la barre

La barre manœuvrante ne doit pas faire saillie au-delà de l'extrémité de l'un de ses leviers supports.

EN1125 § 4.1.13 Face manœuvrante de la barre

 $V \geq 18$ [mm]

EN1125 § 4.1.14 Tige d'essai

Le dispositif ne piège pas la tige d'essai quel que soit la position de la plaque de poussée.

EN1125 § 4.1.15 Espace avec la face de la porte

 $R \geq 25$ mm avec bar pressé

EN1125 § 4.1.16 Espace accessible

L'éprouvette placée dans un espace accessible quelconque ne doit pas empêcher le fonctionnement correct du dispositif.

EN1125 § 4.1.17 Libre mouvement de la porte




Le dispositif ne doit pas inclure d'élément gênant le libre mouvement de la porte une fois qu'elle est déverrouillée.

EN1125 § 4.1.18 Tringles verticales

La manipulation du pêne vertical bas ne doit pas dégager le pêne vertical haut.

EN1125 § 4.1.20 Gâches




Les gâches protègent l'hubriserie des





DoP N° EN1125-2150

		dommages occasionnés par l'ouverture et la fermeture de la porte.
EN1125 § 4.1.21	Dimensions des gâches	$H \leq 15$ [mm], $M \leq 45$ [°], $P \leq 3$ [mm].
EN1125 § 4.1.23	Masse et dimensions de la porte	$M \leq 200$ [kg], $H \leq 5000$ [mm], $L \leq 1320$ [mm]
EN1125 § 4.1.24	Organe extérieur de manœuvre	L'organe extérieur de manœuvre ne doit pas empêcher la manœuvre de la fermeture d'urgence de l'intérieur.
EN1125 § 4.2.2	Forces d'ouverture	$F \leq 80$ [N] avec la porte non chargée et ≤ 220 [N] avec une porte sous charge de 1000 [N]
EN1125 § 4.2.7	Exigence de sécurité des biens	Grade 1 : Le dispositif doit rester en position verrouillée quand la porte est soumise à une force de 1000N.
EN1125 § 4.1.7	Résistance à la corrosion	Grade 4 : résistance très élevée (240 heures)
EN1125 § 4.1.6	Intervalle de température	-10 [°C]; +60 [°C]
EN1125 § 4.1.19	Capot des tringles verticales	N'est pas applicable
EN1125 § 4.1.22	Lubrification	Tous les 20 000 cycles sans démonter le dispositif.
EN1125 § 4.2.3	Force de réengagement	≤ 50 [N]
EN1125 § 4.2.4	Endurance	Grade 7: 200 000 cycles d'essai
EN1125 § 4.2.5	Résistance à la surcharge	Résiste a F1, F2, F3, F4
EN1125 § 4.2.6	Résistance à la surcharge — Tringles verticales	N'est pas applicable
EN1125 § 4.2.8	Examen final	Le dispositif est déverrouillé avec une force $F \leq 80$ [N] avec la porte non chargée et ≤ 220 [N] avec une porte sous charge de 1000 [N]
EN1125 Allegato B	Aptitude à une utilisation sur des portes résistant au feu /étanches aux fumées	Grade B : apte à l'utilisation sur blocs-portes coupe-feu / étanches aux fumées.
EN1125 § 4.1.25	Substances dangereuses	Les matériaux contenus dans les produits ne doivent pas contenir ou dégager de substances dangereuses au-delà des niveaux maximum spécifiés dans les Normes européennes de matériaux existantes ou les réglementations nationales





DoP N° EN1125-2150

1. Hersteller :

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)

2. Eindeutiger Identifikation Kode des ProdENTtyps:

Paniktürverschlüsse Typ "A"

3. Typennummer, die eine Identifizierung des BauprodENTs in Übereinstimmung mit Artikel 11 Absatz 4 erlaubt :

Serie: PALMO inactive leaf

Modell : 9490000**** + 9459** + 212****65*

Zubehör : 94100160, 032144*, 032714*, 032724*, 032744*, 032154*, 032164*, 032174*, 032704*, 032184*, 0321A4*, ARIES 00E1***10**, 032532*, 03243**, 03241**, 032515*, 03246**, 03242*, 3240**, 03250**, 03245**, 04244**

4. Verwendungszweck des BauprodENTs

Für Türen in Rettungswegen

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

1 - Anhang V (305/2011 UE - CPR)

6. ProdENTzertifizierungsstelle:

ICIM S.p.A.

Nostrifizierte Stelle(n): 0425

7. Leistungsbeständigkeitsbescheinigung:

0425 – CPR - 2150

8. Harmonisierte Norm:




EN1125:2008

Klassifikation :

|3|7|6|B|1|4|2|2|A|C|



9. Wesentliche Merkmale

EN1125 § 4.1.2	Freigabedauer	< 1 [sec]
EN1125 § 4.1.3	Anbringung des Paniktürverschlusses	Montiert auf der Innenseite der Tür
EN1125 § 4.1.5	Vorstehende Ecken und Kanten	$r \geq 0,5$ [mm]
EN1125 § 4.1.7	Zweiflügelige Türen	Bei Verwendung auf zweiflügeligen Türen können beide Flügel gleichzeitig geöffnet werden.
EN1125 § 4.1.9	Installation der Stangen	$Z \leq 150$ [mm]
EN1125 § 4.1.10	Wirksame Länge der Betätigungsstange	$X \geq 60\% Y$
EN1125 § 4.1.11	Überstand der Betätigungsstange	$W \leq 100$ [mm]
EN1125 § 4.1.12	Ende der Betätigungsstange	Die Betätigungsstange ragt nicht über das Ende des Quer-trägers hinaus.
EN1125 § 4.1.13	Betätigungsfläche des Griffes	$V \geq 18$ [mm]
EN1125 § 4.1.14	Prüfstab	Das Gerät behindert in keiner Stellung der Stoßplatte die Prüfstangen
EN1125 § 4.1.15	Freiraum der Türflügeloberfläche	$R \geq 25$ mm mit Bar gedrückt
EN1125 § 4.1.16	Erreichbarer Zwischenraum	Der Testkörper wurde an keiner zugänglichen Stelle durch die Bedienung des Gerätes behindert.
EN1125 § 4.1.17	Freie Bewegung der Tür	Das Gerät behindert nicht die freie Beweglichkeit der Tür nach deren Auslösung.
EN1125 § 4.1.18	Nach oben verlaufende Treibriegelstange	Der Antrieb des Verschlusselements an der unteren vertikalen Stange betätigt nicht das Verschlusselement an der oberen vertikalen Stange
EN1125 § 4.1.20	Verschlussstücke	Die Verschlussstücke schützen den Türrahmen vor Beschädigungen beim Öffnen





DoP N° EN1125-2150

		und Schließen der Tür	
EN1125 § 4.1.21	Maße der Verschlussstücke	$H \leq 15$ [mm], $M \leq 45$ [°], $P \leq 3$ [mm].	
EN1125 § 4.1.23	Masse und Maße der Tür	$M \leq 200$ [kg], $H \leq 5000$ [mm], $L \leq 1320$ [mm]	
EN1125 § 4.1.24	Äußere Zugangsvorrichtung	Der Zugriff von außen, behindert nicht die Funktionsfähigkeit des Gerätes von innen.	
EN1125 § 4.2.2	Freigabekräfte	$F \leq 80$ [N] <80N mit unbelasteter Tür und $F \leq 220$ [N] bei mit 1000 [N] belasteter Tür.	
EN1125 § 4.2.7	Anforderungen an die Sicherheit	Klasse 1: Das Gerät bleibt verschlossen, wenn eine Kraft von 1000 [N] auf die Tür einwirkt	
EN1125 § 4.1.7	Korrosionsbeständigkeit	Klasse 4: sehr hohe Beständigkeit (240 Stunden)	
EN1125 § 4.1.6	Temperaturbereich	-10 [°C]; +60 [°C]	
EN1125 § 4.1.19	Abdeckungen für vertikale Treibriegelstange	Nicht erforderlich.	
EN1125 § 4.1.22	Schmierung	Every 20.000 Zyklen, ohne Demontage des Gerätes.	
EN1125 § 4.2.3	Verschlußkraft	≤ 50 [N]	
EN1125 § 4.2.4	Dauerfunktionstüchtigkeit	Klasse 7: 200.000 Zyklen,	
EN1125 § 4.2.5	Widerstandskraft gegen Missbrauch	Sie widersteht Zug F1, F2, F3, F4	
EN1125 § 4.2.6	Widerstand der Treibriegelstange gegen Missbrauch	Not applicable	
EN1125 § 4.2.8	Abschlussuntersuchung	Das Gerät wurde mit einer Kraft ≤ 80 [N] mit unbelasteter Tür und ≤ 220 [N] bei mit 1.000 [N] belasteter Tür.	
EN1125 Anhang B	Eignung für den Einsatz an Rauchschutz-/Feuerschutztüren.	Klasse B: geeignet für den Einsatz an Rauchschutz-/Brandschutztüren.	
EN1125 § 4.1.25	Gefährliche Inhaltsstoffe	Die in diesem ProdENT verwendeten Materialien enthalten keine gefährlichen Stoffe, die über den angegebenen Höchstwerten der bestehenden europäischen Werkstoffnormen oder irgendwelchen nationalen Verordnungen liegen	



DoP N° EN1125-2150

1. Producent:

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)

2. Kod identyfikacyjny produktu:

Zamknięcie przeciwpaniczne typ "A"

3. Numer typu umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymogami art. 11 ust. 4 (CPR):

Seria PALMO skrzydło bierne
 Modele: 9490000**** + 9459** + 212****65*
 Akcesoria: 94100160, 032144*, 032714*, 032724*, 032744*, 032154*, 032164*, 032174*, 032704*, 032184*, 0321A4*,
 ARIES 00E1***10**, 032532*, 03243**, 03241**, 032515*, 03246**, 03242*, 3240**, 03250**, 03245**,
 04244**

4. Zamierzone zastosowanie:

Drzwi na drogach ewakuacyjnych

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

1 - Annex V (305/2011 UE - CPR)

6. Jednostka notyfikowana:

ICIM S.p.A.

Numer:

0425

7. Certyfikat stałości właściwości użytkowych:

0425 – CPR - 2150

8. Norma zharmonizowana:




EN1125:2008

Klasyfikacja:

|3|7|6|B|1|4|2|2|A|C|

9. Essential characteristics

EN1125 § 4.1.2	Funkcja zwalniania	< 1 [sek]
EN1125 § 4.1.3	Instalowanie zamknięcia przeciwpanicznego do wyjść	Montaż na wewnętrznej stronie drzwi
EN1125 § 4.1.5	Wyeksponowane krawędzie i naroża	$r \geq 0,5$ [mm]
EN1125 § 4.1.7	Drzwi dwuskrzydłowe	W przypadku użycia na drzwiach dwuskrzydłowych umożliwia otwieranie obydwu skrzydeł jednocześnie.
EN1125 § 4.1.9	Instalowanie pręta	$Z \leq 150$ [mm]
EN1125 § 4.1.10	Długość pręta	$X \geq 60\% Y$
EN1125 § 4.1.11	Wystawanie pręta	$W \leq 100$ [mm]
EN1125 § 4.1.12	Zakończenie pręta	Pręt operacyjny nie wystaje poza końce obydwu wsporników.
EN1125 § 4.1.13	Powierzchnia pręta operacyjnego	$V \geq 18$ [mm]
EN1125 § 4.1.14	Pręt próbny	Brak uwięzienia pręta próbnego w jakiegokolwiek pozycji podczas pracy zamknięcia przeciwpanicznego.
EN1125 § 4.1.15	Odstęp między prętem a powierzchnią drzwi	$R \geq 25$ mm z wciśniętym prętem
EN1125 § 4.1.16	Dostępna szczelina	Stalowy element próbny umieszczony w jakiegokolwiek dostępnej szczelinie nie przeszkadza w prawidłowej pracy zamknięcia.
EN1125 § 4.1.17	Swobodny ruch drzwi	Urządzenie nie zawiera żadnego elementu utrudniającego swobodny ruch drzwi po jego zwolnieniu.
EN1125 § 4.1.18	Górny rygiel pionowy	Zwolnienie dolnego rygla z pionowymi cięciami nie zwalnia górnego rygla.
EN1125 § 4.1.20	Zaczepty	Zaczepty chroni ościeżnicę przed uszkodzeniami spowodowanymi zamykaniem i otwieraniem





DoP N° EN1125-2150

drzwi

EN1125 § 4.1.21 Wymiary zaczepów

 $H \leq 15$ [mm], $M \leq 45$ [°], $P \leq 3$ [mm].

EN1125 § 4.1.23 Masa i wymiary drzwi

 $M \leq 200$ [kg], $H \leq 5000$ [mm], $L \leq 1320$ [mm]

EN1125 § 4.1.24 Urządzenia dostępu z zewnątrz

Urządzenie dostępu zewnętrznego nie sprawia, że zamknięcie nie będzie działało od wewnątrz.

EN1125 § 4.2.2 Siły zwalniające

 $F \leq 80$ [N] <80N drzwi nieobciążone i ≤ 220 [N] drzwi obciążone siłą 1.000N.

EN1125 § 4.2.7 Wymagania dotyczące zabezpieczenia

Klasa 1: urządzenie pozostanie w pozycji zablokowanej po przyłożeniu siły 1000 [N].

EN1125 § 4.1.7 Odporność na korozję

Klasa 4: bardzo wysoka odporność (240 h)

EN1125 § 4.1.6 Zakres temperatur

 -10 [°C]; $+60$ [°C]

EN1125 § 4.1.19 Osłony cięgien pionowych

Nie dotyczy

EN1125 § 4.1.22 Smarowanie

Każde 20 000 cykli bez demontażu urządzenia

EN1125 § 4.2.3 Siła ponownego zazębienia

 ≤ 50 [N]

EN1125 § 4.2.4 Trwałość

Grade 7: 200 000 test cycles

EN1125 § 4.2.5 Odporność na niewłaściwe użytkowanie – pręt poziomy

Wytrzymałość na działanie sił F1, F2, F3, F4

EN1125 § 4.2.6 Odporność na niewłaściwe użytkowanie – ciągną pionowe

Nie dotyczy

EN1125 § 4.2.8 Badanie końcowe




Urządzenie jest zwalniane z siłą ≤ 80 [N] gdy drzwi nieobciążone i ≤ 220 [N] gdy drzwi obciążone siłą 1.000 [N].

EN1125 Annex B Przydatność do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych / dymoszczelnych.

Klasa B: odpowiednie do stosowania w zestawach drzwiowych przeciwpożarowych/dymoszczelnych.

EN1125 § 4.1.25 Substancje niebezpieczne

Materiały w tym produkcie nie zawierają ani nie uwalniają substancji niebezpiecznych przekraczających najwyższe dopuszczalne poziomy określone w istniejących europejskich normach materiałowych lub w przepisach krajowych.





DoP N° EN1125-2150



La prestazione del prodotto di cui ai punti 2 e 3 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 1.
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



The performance of the product identified in points 2 and 3 is in conformity with the declared performance in point 9.
The declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 1.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:



as prestaciones de los productos identificados en los puntos 2 y 3 son conformes a las prestaciones declaradas en el punto 9.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 1.
Firmado en nombre y por cuenta del fabricante por:



Les performances du produit identifié aux points 2 et 3 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 1.
Signé pour le fabricant et en son nom par :



Die Leistung des ProdENTs unter den Nummern 2 und 3 steht im Einklang mit der erklärten Leistung des Punkts 9.
Er stellt diese Leistungserklärung unter die alleinige Verantwortung des Herstellers gemäß Punkt 1.
Unterzeichnet im Auftrag des Herstellers von:



Działanie produktu wskazanego w pkt 2 i 3 jest zgodne z deklarowanymi właściwościami w pkt 9.
Deklaracja właściwości użytkowych jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 1.
Podpisane przez producenta i w imieniu producenta:

Luogo
Place
Lugar
Lieu
Ort
Miejsce

Prima emissione
First issuing
Fecha de primera Emisión
Première deliverance
Erste Ausstellung
Pierwsze wydanie

Emissione corrente
Current issuing
Emisión Actual
Attribution en cours
Aktuelle Ausstellung
Bieżące wydanie


PISOGNE (BS) ITALY

01/07/2013

26/10/2018

EVARISTO FACCHINETTI

*Amministratore Delegato/Managing Director /
Administrador Delegado / Directeur général /
Geschäftsführer/ Dyrektor Zarządzający*


Firma / Signature